

## Instalacja dodatków

## Sprawdzenie wersji systemu

## Instalacja MC

## Apt-get install Mc

## Instalacja brakującego pakietu

```
Plik Edycja Widok Terminal Pomoc
root@debian:/home/uczen# aptitude install mc
Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:
mc
0 pakietów aktualizowanych, 1 instalowanych, 0 do usunięcia i 63 nie aktualizowa-
nych.
Do pobrania 2200 kB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 6664 kB.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main mc amd64 3:4.7.0.9-1
[2200 kB]
Pobrano 2200 kB w 16s (130 kB/s)
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu mc.
(Odczytywanie bazy danych ... 117941 files and directories currently installed.)
Rozpakowanie mc (z ../mc_3%3a4.7.0.9-1_amd64.deb) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
Konfigurowanie mc (3:4.7.0.9-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/mcview jako dostarczającego /usr/bin/view (
view) w tryb auto.
Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
root@debian:/home/uczen#
```

## Po instalacji wystarczy wpisać polecenie mc

## init 6

- Opisać okno MC
- skróty klawiszowe
- Opisać edytor tekstowy MC
- Opisać możliwości programu
- Jakie informacje o pliku są dostępne przez okno MC (Uprawnienia, nazwa itp)
- Jak oznaczane jest dowiązanie symboliczne w programie MC ?
- Gdzie można zobaczyć informacje o węzłach
- Gdzie można sprawdzić jakie są uprawnienia do pliku bądź folderu oraz kto jest właścicielem

1. Utworzyć nowy katalog na pulpicie (X)
2. W środku utworzyć dokument Y (dokument tekstowy z tekstem dziś jest ładny dzień)

3. skopiować go do Dokument ów
4. Zmienić uprawnienia do pliku Y (dodanie Zapisywanie przez grupę dodanie wykonywania przez właściciela)
5. Utworzyć dowiązanie dla pliku Y pod nazwą ABC
6. Utworzyć dowiązanie symboliczne dla pliku Y o nazwie CBA w katalogu Pobrane
7. Zmiana konfiguracji ustawienie okien programu na poziome
8. Należy wyświetlić wszystkie pliki Y znajdujące się w systemie i wyświetlić ich ścieżki
9. Za pomocą MC zmienić nazwę katalogu X na XYZ
10. Zmiana właściciela pliku XYZ na root i zmiana uprawnień na rwxrwxrwx
11. Zmienić kodowanie pliku na UTF -8
12. Wyświetlić całe drzewo katalogów dla użytkownika UCZEN